

Type de site	Incendie		Intrusion		Intrusion SAS de livraison		Zone de charge des chariots
	Détection	Protection	Détection	Protection	Détection	Contrôle d'accès	
<b>Plateformes logistiques</b> Surface du bâtiment* > 8000m²	Préconisations spécifiques liées à ce type de bâtiment et à la classification ICPE				Sans objet		locaux dédiés
<b>Catégorie 1</b> <b>Points de vente</b> Surface du bâtiment* > 3 000 m² ou Hauteur de stockage > 7 m ou Valeurs assurées > 2 millions €	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détection incendie avec report d'alarmes vers une société de télésurveillance agréée APSAD et souscription d'un contrat de maintenance sur l'installation de détection,</li> <li>Contrôle des installations électriques par thermographie infra-rouge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentage coupe feu + Porte coupe feu entre stock et surface de vente, tenue au feu selon configuration du bâtiment (isolé, mitoyenneté)</li> <li>RIA,</li> <li>Extincteurs,</li> <li>Désenfumage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détection intrusion avec report vers une société de télésurveillance agréée APSAD,</li> <li>Liaison téléphonique auto protégée type 1 ( 2 lignes de transmission différentes utilisant 2 vecteurs de communications distincts, exemples de supports: RTC, GSM, IP, Wi-Fi, etc...),</li> <li>Souscription d'un contrat de maintenance sur l'installation de détection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clôture du site,</li> <li>Serrures 3 points (portes du rez de chaussée),</li> <li>Barreaudage sous lanterneaux de désenfumage,</li> <li>Rideaux métalliques au niveau des portes vitrées,</li> <li>Barreaudage sur fenêtres ou vitrage stadipavec limitation d'ouverture pour les ouvrants accessibles.</li> </ul>	<b>SAS ELECTRONIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Délimitation physique du SAS (traçage au sol),</li> <li>Contrôle de la zone par caméra avec enregistrement disque dur (dans local technique ou bureau DA) ou barrière infrarouge avec relais sur alarme agence couplée à un enregistrement de vidéo surveillance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eclairage extérieur et intérieur par détecteur de présence,</li> <li>Désactivation de la zone SAS pour effectuer la livraison,</li> <li>Badge nominatif déconnectable à distance pour effectuer la livraison ou clé unique par agence et transporteur ou code déconnectable à distance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Local de charge dédié coupe feu 2 heures, Charge asservie à la ventilation ou à la détection gaz</li> <li>ou</li> <li>Zone dédiée laissée libre de toute matière combustible dans un rayon de 1,5 m matérialisé par un grillage / barrière.</li> </ul>
<b>Catégorie 2</b> <b>Points de vente</b> 1000 m²< Surface du bâtiment* < 3 000 m²	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détection incendie avec report d'alarmes vers une société de télésurveillance agréée APSAD et souscription d'un contrat de maintenance pour les agences en mitoyenneté verticale et / ou horizontale.</li> <li>Contrôle des installations électriques par thermographie infra-rouge pour les agences en mitoyenneté verticale et / ou horizontale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimentage coupe feu + Porte coupe feu entre stock et surface de vente, suivant projet et autorisation locale,</li> <li>Tenue au feu selon configuration du bâtiment (isolé ou mitoyenneté),</li> <li>RIA ou 1 extincteur sur roues 50 kg / 1 000 m² et par niveau si hauteur de stockage &gt; 3m,</li> <li>Extincteurs,</li> <li>Désenfumage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Détection intrusion avec report vers télésurveillance agréée APSAD,</li> <li>Liaison téléphonique autoprotégée type IV - catégorie 1 (1 seul vecteur de communication, exemples de supports: RTC, GSM, IP, etc...),</li> <li>Souscription d'un contrat de maintenance sur l'installation de détection.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrures 3 points (portes du rez de chaussée),</li> <li>Grilles au niveau des portes vitrées,</li> <li>Barreaudage sur fenêtres ou vitrage stadip avec limitation d'ouverture pour les ouvrants accessibles.</li> </ul>	<b>SAS PHYSIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Séparation grillagée ou pleine y compris du plafond,</li> <li>Zone de détection volumétrique couplée sur l'alarme de l'agence.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des accès à annexer au protocole chargement déchargement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zone dédiée laissée libre de toute matière combustible dans un rayon de 1,5 m matérialisé par un grillage / barrière.</li> </ul>
<b>Catégorie 3</b> <b>Points de vente</b> Surface du bâtiment* < 1000 m²		<ul style="list-style-type: none"> <li>Isolation coupe feu 1h sur mur ou plafond mitoyen</li> <li>Extincteurs,</li> <li>Désenfumage si Surface &gt; 300m².</li> </ul>			<b>COMMUN AUX DEUX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contact de porte avec temporisation entre 30 et 45 minutes avant remise en service de la zone SAS.</li> <li>L'alarme agence reste active pendant que la zone SAS est suspendue.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zone dédiée laissée libre de toute matière combustible dans un rayon de 1,5 m matérialisé par un grillage / barrière.</li> </ul>

**NB:** Les systèmes de détection et de protection doivent être réalisés et maintenus en conformité avec les règles APSAD en vigueur en France .

Les certificats de conformité suite à installation et vérification doivent être demandés, par contrat, au prestataire.

\* mezzanines comprises

#### VERIFICATIONS APSAD

	Vérification	Etablissement d'un document
• Sprinkler	Semestrielle	Q 1
• Détection incendie	Semestrielle	Q 7
• Extincteurs	Annuelle	Q 4
• R.I.A.	Annuelle	Q 5
• Installations électriques	Annuelle	Q 18
• Thermographie infra rouge	Annuelle	Q 19

#### INFORMATION DETECTION INTRUSION

• Type I	Détection d'une indisponibilité ou interruption en moins de 2 mn.
• Type IV cat 1	Détection d'une indisponibilité ou interruption < ou égale à 2h.